

# Leistungserklärung

## Nr. DOP-CET-ECO

Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: **Zementgebundene Spanplatte CETRIS® ECO**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwendungszweck:   | Zementgebundene Spanplatte CETRIS® ECO für nichttragende Elemente für den Innen- oder Außenbereich in trockener oder feuchter Umgebung (Plattenstärke < 16,0 mm) und tragende Bauelemente für den Innen- oder Außenbereich in trockener oder feuchter Umgebung (Plattenstärke ≥ 16,0 mm), in Ausführung ohne Oberflächenbehandlung und mit Oberflächenbehandlung (PLUS, FINISH, LASUR, DEKOR). |
| Hersteller:         | CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, Betriebsstätte - Division CETRIS, Nová 223, 753 01 Hranice, Tschechische Republik.                                                                                                                                                                                                                                        |
| AVCP-System:        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Harmonisierte Norm: | EN 13986:2004+A1:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benannte Stelle:    | 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (Technisches und Prüfinstitut für Bauwesen Prag, staatl. Unternehmen), Tschechische Republik,                                                                                                                                                                                                                                           |

### Deklarierte Eigenschaften:

| Grundlegende Merkmale                   | Eigenschaft                                                                                                                  | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                          | B-s1, d0                                                                                                                     | EN 13986:2004+A1:2015                  |
| Biegefestigkeit                         | ≥ 9,0 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                      | EN 13986:2004+A1:2015                  |
| Elastizitätsmodul                       | tragend ≥ 4 500 N/mm <sup>2</sup>                                                                                            | EN 13986:2004+A1:2015                  |
| Technische Klasse                       | 1                                                                                                                            | EN 13986:2004+A1:2015                  |
| Formaldehydabgabe                       | Formaldehydmission Klasse E1 – Produkt geprüft nach EN 717-1; Messwert hält den Grenzwert von ≤ 0,062 mg/m <sup>3</sup> ein. | EN 13986:2004+A1:2015                  |
| Durchstoßen (für und Decken und Dächer) | NPD                                                                                                                          | EN 13986:2004+A1:2015                  |
| Aussteifender Widerstand/Tragfähigkeit  | NPD                                                                                                                          | EN 13986:2004+A1:2015                  |
| Stoßwiderstand                          | NPD                                                                                                                          | EN 13986:2004+A1:2015                  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit              | NPD                                                                                                                          | EN 13986:2004+A1:2015                  |

|                                              |                           |                       |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Pentachlorphenolabgabe                       | nicht relevant            | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Luftschalldämmung                            | NPD                       | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Schallabsorption                             | NPD                       | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Wärmeleitfähigkeit                           | NPD                       | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Lochleibungsfestigkeit                       | NPD                       | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Schalldämmung                                | NPD                       | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Qualität der Verklebung                      | nicht relevant            | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Trennbarkeit nach Zyklustest                 | $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Dickenquellung nach Zyklustest               | max. 1,5 %                | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Feuchtigkeitsbeständigkeit                   | NPD                       | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Mechanisch (Dauer der Belastung – Fließzeit) | nicht relevant            | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Biologisch                                   | NPD                       | EN 13986:2004+A1:2015 |

Die Eigenschaften des oben angeführten Produktes entsprechen der Gesamtheit der deklarierten Eigenschaften.

Diese Leistungserklärung wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf ausschließliche Verantwortung des oben angeführten Herstellers erstellt.

Diese Erklärung ersetzt die Leistungserklärung vom 2025-03-10.

Hranice 2026-09-01



Dipl.-Ing. Martin Klvač  
Direktor der Division CETRIS