

Déclaration de performance n° DOP-CET-ECO

Code d'identification unique du type de produit : **Panneau de particules de bois liées au ciment CETRIS® ECO**

Utilisation prévue : Panneau de particules de bois liées au ciment CETRIS® ECO pour éléments non porteurs à usage intérieur ou extérieur dans des environnements secs ou humides (épaisseur du panneau < 16,0 mm) et éléments de structure porteurs à usage intérieur ou extérieur dans des environnements secs ou humides (épaisseur du panneau ≥ 16,0 mm), dans des versions avec ou sans finition (PLUS, FINISH, LASUR, DÉCOR).

Fabricant : CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, Ttblissement - Division CETRIS, Nová 223, 753 01 Hranice, République tchèque.

Système AVCP : 1

Norme harmonisée : EN 13986:2004+A1:2015

Organisme notifié : 1020 - Institut technique et de recherche du bâtiment de Prague, s.p., République tchèque.

Propriétés déclarées :

Caractéristiques élémentaires	Propriété	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	B-s1, d0	EN 13986:2004+A1:2015
Résistance à la flexion	≥ 9,0 N/mm ²	EN 13986:2004+A1:2015
Module d'élasticité	Porteurs ≥ 4 500 N/mm ²	EN 13986:2004+A1:2015
Classe technique	1	EN 13986:2004+A1:2015
Émissions de formaldéhyde	Émission de formaldéhyde Classe E1 – produit testé selon la norme EN 717-1 ; la valeur mesurée respecte la limite de ≤ 0,062 mg/m ³	EN 13986:2004+A1:2015
Perçage (pour plafonds et toitures)	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015
Résistance / portance renforcée	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015
Résistance aux chocs	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015
Perméabilité à la vapeur d'eau	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015

Émissions de pentachlorophénol	Sans objet	EN 13986:2004+A1:2015
Indice d'affaiblissement acoustique	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015
Intensité acoustique absorbée	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015
Conductivité thermique	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015
Résistance des parois des trous	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015
Absorption acoustique	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015
Qualité de collage	Sans objet	EN 13986:2004+A1:2015
Résistance à la traction transversale après les cycles	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 13986:2004+A1:2015
Gonflement en épaisseur après les cycles	max. 1,5 %	EN 13986:2004+A1:2015
Résistance à l'humidité	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015
Mécanique	Sans objet	EN 13986:2004+A1:2015
Biologique	Aucune performance déterminée	EN 13986:2004+A1:2015

Les performances du produit ci-dessus mentionnées sont conformes avec l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performances est émise conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la responsabilité exclusive du fabricant susmentionné.

La présente déclaration remplace la déclaration de performance du 2025-03-10.

Hranice, le 01/09/2026



Martin Klvač
Directeur de la Division CETRIS