

Deklaracja właściwości użytkowych

nr DOP-CET-ECO

Unikatowy kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Płyty cementowo-drzazgowe CETRIS® ECO**

Zamierzone zastosowanie: Płyta cementowo-drzazgowa CETRIS® ECO do niekonstrukcyjnych elementów do użytkowania wewnętrznego i zewnętrznego w suchych lub wilgotnych warunkach (płyty o grubości < 16,0 mm) i konstrukcyjnych elementów budowlanych do użytkowania wewnętrznego i zewnętrznego w suchych lub wilgotnych warunkach (płyty o grubości ≥ 16,0 mm), w wersji bez obróbki powierzchniowej i z obróbką powierzchniową (PLUS, FINISH, LASUR, DEKOR).

Producent: CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, zakład produkcyjny - Oddział CETRIS, Nová 223, 753 01 Hranice, Czechy.

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1

Norma zharmonizowana: EN 13986:2004+A1:2015.

Jednostka notyfikowana: 1020 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (Badawczy Budowlany Instytut Techniczny w Pradze), Republika Czeska.

Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe charakterystyki	Cecha	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	B-s1, d0	EN 13986:2004+A1:2015
Wytrzymałość na zginanie	≥ 9,0 N/mm ²	EN 13986:2004+A1:2015
Moduł sprężystości	nośne ≥ 4 500 N/mm ²	EN 13986:2004+A1:2015
Klasa techniczna	1	EN 13986:2004+A1:2015
Emisja formaldehydu	Emisja formaldehydu Klasa E1 – produkt przebadany zgodnie z normą EN 717-1; wartość zmierzona spełnia wymóg graniczny ≤ 0,062 mg/m ³	EN 13986:2004+A1:2015
Odporność na przebicie (dla stropów i dachów)	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Wytrzymałość wzmocniona/nośność	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Klasa oporności na uderzenia w zastosowaniu konstrukcyjnym	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	EN 13986:2004+A1:2015

Emisja pentachlorofenolu	bez znaczenia	EN 13986:2004+A1:2015
Izolacyjność akustyczna	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Pochłanianie dźwięku	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Przewodność cieplna	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Wytrzymałość ściany otworu	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Przepuszczalność dźwięku	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Jakość klejenia	bez znaczenia	EN 13986:2004+A1:2015
Rozwarstwianie przy obciążeniu cyklicznym	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	EN 13986:2004+A1:2015
Pęcznienie przy obciążeniu cyklicznym	maks. 1,5%	EN 13986:2004+A1:2015
Odporność na wilgoć	NPD	EN 13986:2004+A1:2015
Mechaniczna (czas wytrzymałości pod obciążeniem - wyciek)	bez znaczenia.	EN 13986:2004+A1:2015
Trwałość biologiczna	NPD	EN 13986:2004+A1:2015

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Niniejsza deklaracja zastępuje Deklarację właściwości użytkowych z dnia 2025-03-10.

Hranice 2026-09-01



Ing. Martin Klvač
dyrektor oddziału CETRIS